

Taisky FS

日本進口不二サッシ
全原裝型材部品鋁門窗



採風
ドア。

FD-70N

自然換氣防犯通風門

大樓專用高隔音、高氣密、自然換氣防犯通風門

FD-70N 採風ドア

■ ドアを閉めたまま自然換気 ができる採風機構

FD-70N通風門是不二鋁窗專門為大樓及高級公寓設計開發之產品系列，除具備自然通風功能，更有高度安全防盜之能力。

一般通風門雖具備通風功能但卻也喪失了安全防盜的能力！而兩種不同方向的設計，是遲遲無法兩全其美的主要原因。於是不二鋁窗在規畫時便將兩種需求整合，讓使用者可於室內在不必要開啟門扇的情況下依然能吹到夏日徐徐的涼風，且可維持居家生活的安全性。

■ FD-70N商品の概要

節約能源

可於室內在不必要開啟門扇的情況下開啟通風單元(與門扇產生約5cm的高低段差之通風口，且在通風單元的通風口裡(上)皆設定防蟲用的紗窗網，讓室內環境可免除蚊蟲的襲擾。)讓室內也能吹到夏日徐徐的涼風。不論晝夜皆能放心讓通風口成開放狀態，提高室內通風能力。

安全性

特殊安全設計，當通風單元為開啟狀態時，也無法由室外側伸手入室內側解鎖開啟！可防止犯罪發生。

簡易操作

只要將門中央把手轉動90度後拉出即成為通風狀態！推回再轉動把手90度及成緊閉狀態。

設計性

日式極簡風格設計，流暢直線肌力設計風格。即使成通風狀態時，外表也相同精緻風格。



■ FD-70N性能仕様

耐風圧性	S-5(2400Pa)~S-6(2800Pa)
気密性	A-4(2等級線)
水密性	W-5(500Pa)
遮音性	T-2(30等級線)
断熱性	H-1(0.215m ² ・K/W)

※T-2:ビード使用で5mm以上のフロートガラスまたは4+A6+6mm以上の複層ガラスを使用

※H-1:空気層6mmの複層ガラスを使用ガラス溝幅 15mm・28mm



Taisky FS

日本進口不二サッシ
全原裝型材部品鋁門窗

www.taisky.com.tw



日本発する

 不二サッシ株式会社
<http://www.fujisash.co.jp>

不二太天股份有限公司
Fujisash Taisky Co., Ltd

日本不二サッシ株式会社
台北分公司
02-8501-1800



「FUJISASH」
NEXT
SYSTEM